



ANDI

COMPOZIȚIE ANTIBIOFOC PENTRU
PROTECȚIA PREVENTIVĂ A ELEMENTELOR DE
CONSTRUCȚII DIN LEMN ÎMPOTRIVA DISTRUGERII BIOLOGICE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	500 G/M ²
CONSUM NORMAL PRIN IMERSARE	40-70 L/M ³
TERMENUL DE DURABILITATE A ACOPERIRII ANTIFOC	3 ANI

AMBALAJ	5 kg	10 kg
CANTITATE PE PALET	120	64

COMPOZIȚIE

Săruri neorganice, aditivi, apă.

CULOARE

Galben-brun.

AVANTAJE

- Set optim de proprietăți protectoare pentru lemn;
 - Mărește durata medie de serviciu a elementelor de construcții din lemn cu 30-35 de ani;
 - Durabilitatea acoperirii antifoc — 3 ani. Efectul maxim al protecției antifoc se atinge în lipsa acțiunii precipitațiilor atmosferice și umezirii cu apă;
 - Nu influențează capacitatea de încliere și de vopsire a suprafeței tratate;
 - Se admite depunerea de precipitat.
- Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Compoziția antibiofoc este un produs universal ce asigură o protecție suplimentară a elementelor de construcții din lemn împotriva aprinderii și distrugerii biologice (putrezire, insecte dendrofage, ciuperci, mușcari, albăstreale etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicarea compoziției se va amesteca bine. În funcție de condițiile de exploatare va fi pusă în aplicare metoda corespunzătoare.

Metoda 1: pentru elementele de construcții din lemn ale clădirilor și construcțiilor fără contact cu solul și umezire. Va fi realizată prin metoda de imersare, pensulare, rolare sau pulverizare, de 2-3 ori la intervale de 1-1,5 ore asigurând un consum total de minimum 500 g/m².

Metoda 2: pentru elemente de construcții din lemn exploatate în condiții extrem de grele, sub acțiunea directă a umedității atmosferice și a celei din sol, în contact cu solul se realizează prin imersarea în căzi obținând o impregnare maximă la un consum de la 40 până la 70 l pe 1 m³, în funcție de sortimentul lemnului.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Nu mai puțin de 500 g/m².

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni.

AMBALARE

Bidoane din plastic de 5 kg, 10 kg.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



ANDI

ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ
ВОЗГОРАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	500 Г/М ²
НОРМА РАСХОДА ПРИ ПОГРУЖЕНИИ	40-70 Л/М ³
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ	3 ГОДА

УПАКОВКА	5 кг	10 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	120	64

СОСТАВ

Неорганические соли, аддитивы, вода.

ЦВЕТ

Желто-коричневый.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный набор защитных свойств для древесины;
- Увеличивает средний срок службы деревянных строительных конструкций на 30-35 лет;
- Долговечность огнезащитного покрытия – 3 года. Наибольший эффект огнезащиты достигается при отсутствии воздействия атмосферных осадков и смачивания водой;
- Не влияет на склеиваемость и окрашивание обработанной древесины;
- Допускается выпадение осадка.

Готов к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнебиозащитный состав - это универсальное средство, обеспечивающее дополнительную защиту деревянных конструкций от возгорания и биологического разрушения (гниения, насекомых-древоточцев, грибов, плесени, синевы и пр.). Для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать. В зависимости от условий эксплуатации использовать соответствующий способ.

I-й способ: для деревянных элементов конструкций зданий и сооружений без контакта с грунтом и увлажнением. Осуществляется методом погружения, кистью, валиком или распылителем за 2-3 раза с перерывом 1-1,5 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 г/м².

II-й способ: для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых в особо тяжелых условиях при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом, осуществляется вымачиванием в ваннах, добиваясь максимальной пропитки с расходом от 40 до 70 л на 1 м³ в зависимости от сортамента древесины.

ВНИМАНИЕ!

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

НОРМА РАСХОДА

Не менее 500 г/м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

12 месяцев.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры de 5 кг, 10 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.